



Frästiefe = angegebene Tiefe + min. 1 mm

Fräser  $\varnothing$  16 mm  
 Anlaufring  $\varnothing$  27 mm

wie gezeichnet DIN links  
 spiegelbildlich DIN rechts

Tolerierung nach ISO 8015

Pos. 1 und 2 mit Pos. 3 verschraubt

3	Senkschraube DIN 965-M4x6	2	9.999.03370	
2	AT- Stueck Komplett	1	7.803.00006	
1	Winkel- Schliessblech	1	9.851.03483	
Pos	Benennung	Stck	PDM-Nr.	Bemerk
Anzahl der Änderungen	Art der Änderung	Zeichnung aktuellisiert		ANT
1				Y1231A
Gezeichnet	Geprüft	Datum		
M. M. -Bochem	P. Thode	28.07.2014		
Volumen/mm <sup>3</sup>	Gewicht/g	Werkstoff-Nr.	Artikelnummer	Werkzeug-Nr.
25571	200,282		17-580-4E	
Toleranz		Benennung		
ISO 2768 mK		Winkel- Schliessblech		
Maßstab		Zusatzangaben		
1 : 1				
Gez. HOELTGENM		PDM - Nr.	Teildokument	Index
Dat. 11.08.2009		7.851.03494	000	01
Gepr. THODEP		Ersatz für :		Status
Dat. 13.08.2009		Ersetzt durch :		20
				Format
				A3

**KFV**