



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

BORMA SOLVE

Solvente per stucco

DESCRIZIONE:

Diluente per BORMA HOLZMASSE, RITOCCHI SEMICOPRENTI o ritocco GIOTTO. Il prodotto ha la caratteristica di rigenerare lo stucco legno essiccato.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore :	incolore
Odore :	caratteristico
Punto d'infiammabilità:	2° - 21° C
Auto infiammabilità:	370° C
Peso specifico:	0.850
Solubilità in acqua:	parzialmente solubile

MODALITA' D'USO:

Aggiungere BORMA SOLVE allo stucco per legno BORMA HOLZMASSE in modo da ottenere la diluizione desiderata, a seconda che si voglia ottenere un prodotto da spruzzare o da applicare a pennello.

STOCCAGGIO:

Tenere in ambienti puliti, ben ventilati, lontano da sorgenti di calore e dai raggi diretti del sole e possibilmente tra la temperatura minima di 5° C e la massima di 35° C. Tenere preferibilmente il materiale nei contenitori originali. Evitare il contatto con altri materiali che possono risultare incompatibili.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in taniche da 500ml, Lt.01 e Lt.05.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.