



19435-231 Giacca antifreddo

fodera CLIMASCOT® - traspirante - antivento - idrorepellente
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



| | | | | | | |
|-----|-----|---|---|----|-----|-----|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 4XL | 5XL | | | | | |

100% poliestere
 210 g/m²




Ripstop. Pressione acqua > 10.000 mmH²O alla norma EN ISO 811. Il prodotto è certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere le sue qualità con 50 lavaggi domestici. Restringimento max. 2%.

Categoria lavaggio industriale B3

CLIMASCOT®
 Lightweight Insulation

Certificazioni



- Traspirante, antivento e idrorepellente.
- Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l'efficace caldo ed è leggero, morbido che prende quasi nessun spazio quando compresso.
- Chiusura con zip e con pattina interna anti pioggia, così il vento non può penetrare.
- La cerniera interna in basso sulla schiena si utilizza per l'applicazione di logo/ricami.

Tecnico

Fluorescente e con strisce riflettenti. Traspirante, antivento e idrorepellente. Imbottitura in CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Bicolore. Collo alto. Chiusura con cerniera e pattina interna anti pioggia. Tasca interna con inserti in mesh traspirante. Tasca sul petto con cerniera. Anello a D. Tasche anteriori con bottone automatico a scomparsa. Elastico sul polsino. Elastico ai lati e in vita. Cerniera sulla parte inferiore della schiena per stampa logo/ricami. Per ottenere la classe 3 della norma EN ISO 20471, le taglie XS e S non hanno un colore di contrasto.

Utente



Logo

Si consiglia un transfer che possa essere scaldato al massimo a 145 gradi a causa dell'impronta sul prodotto. Ricordarsi di controllare le istruzioni di lavaggio del transfer scelto prima di lavare il prodotto.

Il prodotto è certificato con la max area di 0,1200m² per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L'area indicata fornisce esclusivamente un'indicazione dello spazio disponibile per l'inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Torace/lato sinistro. Max 8x6 cm/3,1x2,3 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Sopra tasca pettorale sinistra. Max 9x3 cm/3,5x1,1 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Torace/lato destro. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Schiena/parte centrale. Max 25x18 cm/9,8x7 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Collo. Max 12x3

cm/4,7x1,1 inch

- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Orizzontale su braccio destro. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi