

Scheda tecnica prodotto

GEZE ActiveStop

integrato



Ammortizzazione della porta sui due lati per porte a battente
in legno nell'area interna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente destra e sinistra in legno nell'area interna
- Porte per stanze con elevato comfort di accesso
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Montaggio integrato nell'anta della porta
- Ingressi in assenza di barriere a norma DIN 18040-2

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Angolo di apertura porta regolabile in continuo da 80° a 140°
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Apertura e chiusura controllata delle porte con peso dell'anta max. 45 kg
- Arresto dolce, chiusura silenziosa e comodo mantenimento dell'apertura delle porte
- Porte che sbattono, dita incastrate e danni alle pareti e ai mobili si possono dimenticare
- Mantenimento sicuro della porta in posizione aperta senza necessità di fermo porta
- Smorzamento in apertura e in chiusura nello stato integrato regolabili tramite valvola
- La valvola di sicurezza integrata offre protezione da sovraccarichi

DATI TECNICI

Nome di vendita	GEZE ActiveStop integrato
Profondità	28 mm
Altezza	64 mm
Peso dell'anta (max.)	45 kg
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di porta	complanare, sporgente
Spessore dell'anta a partire da	38 mm
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Battuta	ca. 6 mm di spazio libero in zona leva
Tipo di incasso	coperto
Ammortizzazione di chiusura regolabile	Sì, tramite valvola
Ammortizzazione di chiusura in direzione di chiusura a partire da	25 °
Range free swing	25 ° - 60 °
Ammortizzazione di chiusura in direzione di apertura a partire da	60 °
Tempo regolabile di apertura della porta	Sì, in continuo
Posizione regolabile di mantenimento dell'apertura	80 ° - 140 °
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di incasso
GEZE ActiveStop integrato	Ammortizzazione della porta sui due lati per porte a battente in legno nell'area interna	163411	color argento	286 x 32 x 45 x 28 mm	coperto

ACCESSORI**COPERTURA ANGOLI FRESATI ***

Per la copertura dell'angolo di fresatura nelle porte sporgenti



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Copertura angoli fresati *	10 pezzi per la copertura dell'angolo di fresatura nelle porte sporgenti	169724	bianco RAL 9016
Copertura angoli fresati *	10 pezzi per la copertura dell'angolo di fresatura nelle porte sporgenti	169725	grigio RAL 7035
Copertura angoli fresati	10 pezzi per la copertura dell'angolo di fresatura nelle porte sporgenti	170264	secondo RAL

UNITÀ DI FRESATURA *

Per la fresatura di ante e telaio della porta per il GEZE ActiveStop integrato



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di fresatura *	Per lavorare l'anta e il telaio della porta con una comune fresa superiore; contiene dime per la fresatura del braccio a slitta e del corpo di base per il GEZE ActiveStop integrato	166886

LINGUETTE DI FISSAGGIO BRACCIO A SLITTA

Per il fissaggio del braccio a slitta coperto in caso di insufficiente profondità di avvitamento



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Staffe di fissaggio per braccio a slitta	Per fissare il braccio a slitta integrato montato nei telai in legno con insufficiente profondità di avvitamento delle viti di fissaggio	165814

GEZE ActiveStop integrato



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.